

DT40

Urovo®

Mobilny komputer przemysłowy

BEZPIECZEŃSTWO KLASY KORPORACYJNEJ / ZWIĘKSZONA MOBILNOŚĆ

DT40 jest specjalnie zaprojektowanym urządzeniem o bardzo eleganckim wyglądzie, które zapewnia przemysłową niezawodność działania i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej. Jest ono przeznaczone do użycia w handlu detalicznym, hurtowniach i magazynach, w firmach logistycznych oraz różnego typu zakładach produkcyjnych.

To zorientowane pod kątem użytkownika urządzenie posiada łatwo dostępną klawiaturę, sprawdzoną i wydajną w działaniu ośmiordzeniową architekturę procesora A53, wydłużony czas pracy dzięki zastosowaniu akumulatora o pojemności 4500 mAh oraz najwyższej jakości silnik skanera w celu zwiększenia wydajności pracy.



Profesjonalny silnik skanera

Zintegrowany profesjonalny silnik skanowania obsługuje prawie każdy typ kodu kreskowego, który jest stosowany na świecie. Doświadcz niezrównanego, niezawodnego przechwytywania kodów kreskowych 1D i 2D podczas realizacji zadań wymagających częstego skanowania.



Maksymalna wydajność pracowników

4-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości zapewnia dobrą czytelność na zewnątrz. Trzy przyciski skanowania umożliwiają wygodne skanowanie i pozwalają użytkownikowi wybrać najbardziej wygodny w danym momencie przycisk w zależności od użytej ręki i jej pozycji. Moduł skanowania jest umieszczony skośnie, co dodatkowo ułatwia proces skanowania. Urządzenie jest bardzo wytrzymałe i wytrzymuje wiele upadków, a także może być użyte w różnych środowiskach pracy. Wszystko to sprawia, że konstrukcja i właściwości DT40 zapewniają użytkownikowi wysoki komfort pracy, zwiększają wydajność pracowników i zapewniają szybki zwrot inwestycji.



Mobilne rozwiązania WIFI

Technologia szybkiego roamingu 802.11r na poziomie milisekund zapewnia płynne i natychmiastowe przełączanie między punktami dostępu, tym samym powodując, że urządzenia są stale podłączone do stacji Wi-Fi, która zapewnia lepszą siłę sygnału, pozwalając unikać trybu offline.

- Obsługa ustawień Roam Trigger
- Obsługa ustawień Roam Period
- Obsługa ustawień Roam Delta



Ergonomiczna klawiatura

Funkcjonalnie zaprojektowana klawiatura z 20 klawiszami pozwala łatwo obsługiwać wszystkie niezbędne funkcje w celu wyeliminowania problemów, jakie potrafią stwarzać niereagujące na dotyk ekrany dotykowe, zwłaszcza gdy są mokre, a także zapewnia dokładność wprowadzania danych nawet w przypadku korzystania z rękawic. Dostępne są cztery klawisze z możliwością przypisania im funkcji przez użytkownika, zgodnie z określonymi potrzebami, które pozwalają na zwiększenie wydajności pracy.



Wiele przydatnych akcesoriów

Użyteczność modelu DT40 jest jeszcze większa dzięki dostępności różnych przemysłowo zaprojektowanych akcesoriów. Uzupełnieniem znacznie zwiększającym wydajność podczas skanowania może być uchwyt pistoletowy ze spustem, wygodę użytkowania można podnieść dzięki biurkowej stacji dokującej, a ryzyko upadków urządzenia można zmniejszyć przez użycie paska na rękę.

Akcesoria opcjonalne



Uchwyt pistoletowy



Stacja dokująca



Stacja dokująca na 4 urządzenia i 4 akumulatory zapasowe



DANE TECHNICZNE DT40



WYDAJNOŚĆ

Procesor	osiem rdzeni 1,4 GHz
Pamięć	RAM: 2 GB, ROM: 16 GB RAM: 4 GB, ROM: 64GB (opcja)
System	Android 9.0

BUDOWA

Wyświetlacz	4" TFT-LCD 480 × 800 pikseli
Panel dotykowy	Pojemnościowy panel dotykowy o wysokiej czułości, może być obsługiwany w rękawiczkach i mokrymi palcami; Szkło Corning Gorilla; wielodotykowy
Wymiary (D × S × W)	164,5 mm × 68,6 mm × 17,5 mm 6,48 cala × 2,7 cala × 0,69 cala
Masa	240 g / 8,47 uncji (z akumulatorem)
Zasilanie	akumulator litowo-jonowy 3,8 V 4500 mAh (typowy czas pracy ponad 10 godzin), czas pełnego naładowania akumulatora poniżej 4 godzin
Micro-SD	karta microSD do 128 GB, dostępna dla użytkownika
SIM	2 gniazda nano-SIM
Powiadomienia	LED, głośnik, wibracja
Przyciski	przycisk skanowania, przyciski numeryczne 0-9, standardowy przycisk Android, przycisk wstecz, przycisk TAB, przycisk „”, przycisk przełącznika, przycisk kombinacji funkcji, przyciski funkcyjne definiowane przez użytkownika F1-F4, przycisk kontroli głośności, przycisk PTT, boczne przyciski skanowania
Dźwięk	obsługa dwóch mikrofonów z funkcją eliminowania szumów, głośnik wysokiej jakości
Złącza	USB Typ C, Pogopin 9-pinowe, gniazdo audio 3,5 mm

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy	od -20°C do 60°C (od 4°F do 140°F)
Temperatura przechowywania	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)
Wilgotność	od 5% do 95% (bez kondensacji)
Wytrzymałość na upadki	wiele upadków na beton z wysokości 1,5 m w całym zakresie temperatury pracy zgodnie z MIL-STD 810G
Upadki	200 upadków z wysokości 1,0 m, spełnia i wykracza poza wymagania IEC
Szok termiczny	szybkie przejście od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)
Klasa ochrony	IP65 / IP67
Wyładowania elektrostatyczne	±15 kV wyładowanie w powietrzu; ±8 kV wyładowanie dotykowe

PRZECHWYTYWANIE DANYCH

Skanowanie	Laser 1D lub Imager 1D / 2D
Aparat fotograficzny	z przodu 2 MP z tyłu – 13 MP z autofokusem i lampą błyskową
NFC	ISO14443 Type A oraz B; karty Mifare/FeliCa oraz ISO15693; tryb czytnika, tryb P2P, tryb emulacji karty

BEZPRZEWODOWA TRANSMISJA DANYCH WAN ORAZ KOMUNIKACJA GŁOSOWA

Pasma częstotliwości radiowych	TD-LTE (B40), FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B), WCDMA (B1/B2/B4/B5/B8), GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900MHz)
GPS	równoczesny GPS; GLONASS; Galileo; BeiDou oraz A-GPS
Vo-LTE	wsparcie dla głosowych połączeń video Vo-LTE HD

BEZPRZEWODOWA SIEĆ LAN

Radio	IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; IPv4, IPv6
Przepustowość danych	5 GHz: 802.11a/n/ac, do 433 Mbps 2,4 GHz: 802.11b/g/n, do 150 Mbps
Kanały pracy	2,4 G: 1-13 5 G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116, 120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 (zależnie od przepisów prawnych i agencji certyfikującej)
Bezpieczeństwo i szyfrowanie	WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP oraz AES), WAPI-PSK, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA
Szybki roaming	buforowanie PMKID, 802.11r, OKC

BEZPRZEWODOWY PAN

Bluetooth	BT4.2 + BR / EDR + BLE
-----------	------------------------

CZUJNIKI INTERAKTYWNE

Czujnik	czujnik przyspieszenia, czujnik światła, czujnik odległości
---------	---